

Handleiding ladders en trappen

A. Inspectie en voorbereiding

- A.1. Controleer D.K. na ontvangst en voor ieder gebruik.
- A.2. Controleer vóór ieder gebruik alle onderdelen van D.K. op hun toestand en werking.
- A.3. Gebruik nooit beschadigd of gebroken D.K.
- A.4. Breng geen tijdelijke reparaties aan aan D.K. Laat reparaties van D.K. over aan een terzake kundige.
- A.5. Houd D.K. zoveel mogelijk vrij van ongerechtigdheden zoals natte verf, modder, sneeuw en olie.

B. Toepassing en plaatsing

- B.1. Gebruik D.K. uitsluitend voor het doel waarvoor het is vervaardigd. Maak geen oneigenlijk gebruik van D.K.
- B.2. Stel D.K. zorgvuldig op. Ga met overleg te werk. Plaats D.K. niet ondersteboven of achterstevoren.
- B.3. Plaats D.K. nooit op tafels, kisten, kratten of een ander onstabiel stavlak.
- B.4. Plaats D.K. niet op een helling of op een zachte, oneffen of gladde ondergrond.
- B.5. Neem extra voorzorgen wanneer D.K. voor een deuropening, in een passage e.d. moet worden opgesteld.
- B.6. Pas op! Metalen D.K. is geleidend voor elektriciteit. Plaats metalen D.K. op minimaal 2 meter van niet-geïsoleerde, onder spanning staande elektrische delen.
- B.7. Gebruik bij harde wind – windkracht 6 – buitenhuis geen D.K.
- B.8. Laat opgesteld D.K. nooit onbeheerd achter. Denk aan kinderen.
- B.9. Beklim bij 3-delige reformladders, welke worden toegepast als vrijstaand D.K., nooit het uitgeschoven derde ladderdeel boven het scharnierpunt.

Voor D.K. welk tegen een muur, wand of gevel wordt geplaatst

- B.10. Plaats D.K. zodanig, dat de afstand van de voet van het D.K. tot de muur ongeveer gelijk is aan een kwart van de lengte van het D.K.
- B.11. Stel D.K. op tegen een stevig dragend punt.
- B.12. Gebruik D.K. van de goede lengte. Het D.K. dient tenminste één meter uit te steken boven de plaats waartoe het toegang geeft.
- B.13. Plaats D.K. welke kan worden opgestoken zodanig, dat alleen beklimming aan de opgestoken zijde mogelijk is.

- B.14. Let er op dat bij meerdelig D.K., welk in uitgeschoven of opgestoken staand wordt gebruikt, de haken goed over de sporten grijpen.
- B.15. Het optrektouw moet in de gebruiksstand van het D.K. zijn vastgezet aan een sport.

C. Beklimming en gebruik

- C.1. Beklim D.K. altijd met het gezicht er naar toe.
- C.2. Beklim D.K. alleen, wanneer u minimaal één hand vrij hebt om uzelf vast te houden.
- C.3. Beklim D.K. zonder platform nooit hoger dan de 4^e standplaats van bovenaf.
- C.4. Draag bij het gebruik van D.K. geen slippers, schoenen met hoge hak of klompschoenen.
- C.5. Draag bij het gebruik van D.K. geen schoeisel met vuile of gladde zolen.
- C.6. Zorg dat u bij het verrichten van werkzaamheden altijd met twee voeten op het D.K. staat.
- C.7. Ga nooit met één voet op het D.K. staan en met de andere voet op bijvoorbeeld een raamkozijn.
- C.8. Leun niet te ver opzij. Verplaats D.K. wat vaker.
- C.9. Verplaats D.K. niet wanneer u er op staat.

D. Onderhoud en opslag

- D.1. Onderhoud D.K. volgens de voorschriften.
- D.2. Inspecteer D.K. geregeld op gebreken zoals vervorming en slijtage.
- D.3. Laat iedere beschadiging aan D.K. zo spoedig mogelijk repareren door een terzake kundige.
- D.4. Houd D.K. schoon en vrij van onrechtmatigheden.
- D.5. Behandel houten D.K. minimaal éénmaal per jaar met een houtconserveringsmiddel of met blanke lak.
- D.6. Schilder houten D.K. nooit met verf.
- D.7. Vernietig gebroken, versleten of onherstelbaar beschadigd D.K.
- D.8. Berg D.K. zodanig op, dat doorhangen wordt voorkomen.
- D.9. Berg houten D.K. op in een koele, voldoende geventileerde ruimte.